



**PIKTOR KFT**  
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
Telefon: +36-96/511-860  
Fax: +36-96/411-285  
Adószám: 13067025-2-08  
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285  
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu  
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

## CSEMPE- ÉS JÁRÓLAP RAGASZTÁS



A hidegburkolatok felragasztása oldalfalra illetve járófelületre nagy odafigyelést, gondos munkavégzést követel meg betartva a megfelelő műszaki előírásokat, rétegrendeket. Itt is igaz, a burkolat végső minősége nem elsősorban a ragasztás milyenségén, hanem az aljzat előkészítésének minőségén múlik.

### Aljzatok, járófelületek előkészítése:

Minden esetre igaz, az alapfelületet portalanítás után, megfelelően alapozni kell ill. a felületi egyenetlenségeket aljzatkiegyenlítővel megszüntetni (függőleges felületeknél ezt a megfelelő vakolással kell megoldani). Az alapozó nemcsak megszünteti az alap eltérő nedvszívó képességét, de tapadásközvetítő funkciót is ellát a rétegek között.

Járófelületeknél az aljzatkiegyenlítést nedves a nedvesre technológiával, azaz az alapozó teljes megszáradása előtt kell az aljzatkiegyenlítőt felhordani az alapozott felületre. Az alapozó a teljes megszáradását követően már nem segíti a tapadást, éppen ellenkezőleg, megnehezíti az aljzatkiegyenlítő kötődését az alaphoz. Padlófűtés esetén rugalmas aljzatkiegyenlítőt kell használni, ellenkező esetben

megrepedhet az alap a hőterheléstől. Ugyancsak rugalmas aljzatkiegyenlítőt kell alkalmazni minden olyan kül- és beltéri felületnél, amely nagy igénybevételnek van kitéve (pl.: napsütötte teraszok, nagy gyalogos forgalomnak kitett felületek, garázsok).

Gipszkötésű aljzatok alapozására (pl.: nem impregnált gipszkarton lemezekhez, gipszfalakhoz) speciális gipszalapozót kell használni a nagyfokú nedvszívás és a tapadási problémák kiküszöbölésére.

Vizes helyiségekben (pl.: fürdőszobákban) az alapfelületre ún. folyékony fóliát kell felhordani a helyiségből elszivárgó víz okozta káros hatások elkerülése érdekében. Használatával megakadályozhatjuk a fal átnedvesedését, penészes foltok kialakulását, az alsó szomszéd eláztatását. A falcsatlakozásokhoz, áttörésekhez, ill. olyan felületeknél, ahol a fólia folytonossága megszakad, rugalmas sarokszalagot kell beágyazni, ezzel megelőzhető a kritikus helyeken fellépő vízkiszivárgás.

Kritikus felületek esetén, vagy ha nincs mód a korábbi burkolat eltávolítására, speciális tapadóhidat használjunk, amivel megakadályozhatjuk az alapfelület és a ragasztó közötti tapadási problémákat. Ezzel lehetőségünk nyílik a már meglévő hideg- vagy melegburkolatra történő közvetlen ragasztásra is.



### Csempék- és járólapok ragasztása:

Minden esetre igaz a csemperagasztót nem a csempe / járólap hátoldalára, hanem az alapfelületre kell felhordani, majd fogazott glettvassal a felesleges ragasztót eltávolítani. Az igénybevétel fajtájának ismeretében, eltérő minőségű ragasztókat használhatunk.

Normál bel- és kültéri felületeknél **standard** minőségű csemperagasztót használjunk. Ez a piacon minden gyártónál kapható ún. alapragasztó. **Gress** típusú járólapoknál emelt minőségű bel- és kültéri ragasztó az ajánlott a gress lapok alacsony nedvszívó képessége miatt.



Padlófűtés esetén kizárólag **flexibilis** ragasztót alkalmazható, mivel az alap hőmozgását a normál ragasztó nem tűri megfelelően, repedések léphetnek fel.

Napsütötte teraszok, illetve nagy igénybevételnek kitett felületek esetén kizárólag flexibilis (magas rugalmasságú) ragasztót használjunk. Ilyen felületek a garázs, az úszómedence, nagy gyalogos forgalomnak kitett helyek. Továbbá ajánlott korábbi hideg- vagy melegburkolatra történő csempe- ill. járólappal ragasztásnál.

A ragasztók rugalmassága speciális adalékokkal növelhető, de ne felejtsük el, hogy az adalék használatával az eredeti tulajdonságok gyökeresen nem változnak meg (normál ragasztóból nem lesz teljesen flexibilis!).





Címünk:  
Telefon:  
Fax:  
Adószám:  
Bankszámla:  
WEB oldal:  
E-mail:

**PIKTOR KFT**  
9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
+36-96/511-860  
+36-96/411-285  
13067025-2-08  
10300002-33221696-00003285  
www.piktorfestekbolt.hu  
piktor@piktorfestekbolt.hu

### Fugázás:



A fugázók színeit a járólaphoz harmonizálva válasszuk ki. Nem ajánlott a hidegburkolat színétől lényegesen eltérő árnyalatú fugázó használata, mert így túlságosan rácsos hatású lesz a felület.

Nagyon fontos –hasonlóan a ragasztókhöz– a megfelelő minőségű fugázó kiválasztása. Normál bel- és kültéri felületeknél **standard** minőségű, magasabb igénybevételnek kitett felületeknél, padlófűtésnél **flexibilis** fugázót használjunk.

Kaphatók a kereskedelmi forgalomban ún. **öntisztuló fugázók** is. Ezek használatát árak miatt csak kültéri, időjárás hatásainak jelentősen kitett felületeknél ajánljuk.

Függőleges és vízszintes falcsatlakozásoknál, áttöréseknél, és egyéb tágulási hézagoknál soha ne használjuk a hagyományos por alakú fugázókat

bármennyire is flexibilisek azok. Ilyen fugákat az azonos színű **szilikonos** (kartusos formájú) fugázókkal tömítsük.

A fugák vízzárásának fokozásához használható ún. **fugaimpregnáló** folyadék, ami a fuga felső részeibe beszivároghatva eltömíti a mikroporózus lyukakat, megakadályozva ezzel a víz átszivárgását.

Győr, 2005. június 28.

