



Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
Telefon: +36-96/511-860  
Fax: +36-96/411-285  
Adószám: 13067025-2-08  
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285  
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu  
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

## FALFIRKA (GRAFFITY) ELLENI VÉDELEM

A mai világban egyre több problémát okoznak az elsősorban városi környezetben, közintézmények, kerítések falain feltűnő falfirkák. A kártékony graffity megelőzésére számos lehetőséget kínálkozik.



A falfirkák eltávolítására alkalmas készítmények két fajta hatásmechanizmussal működnek. Az egyik az úgynevezett **marató eljárás**, amely során speciális maratószerrel próbálkozunk a falfirka eltávolítására. A módszer hátránya, hogy számos esetben nem csak a graffity, hanem az alatta lévő felület is sérülhet.

A másik a **duzzasztásos eljárás**, melynek lényege, hogy a készítményt az eltávolítandó festékre permetezve azt felduzzasztja, a vegyi kötéseket meglazítja, így pár perces várakozást követően egyszerűen spaklival, vagy magas nyomású vízszugárral eltávolítható. A módszer használatával nagy esélyünk van arra, hogy az alapfelület nem károsodik.

A falfirkák elleni védelem leghatásosabb módszere a **megelőzés**. A védendő felületre olyan **színtelen védőbevonatot** kell felhordani, amelyről a felfestett graffity-t könnyedén el lehet távolítani. Kétfajta védőbevonat létezik, az egyik az úgynevezett **tartós, illetve feláldozandó bevonatok**. A feláldozandó bevonatok szinte teljesen láthatatlanok, nagyon csekély mértékben korlátozzák a felület természetes légzését. Viszont a rákerült falfirka eltávolításával együtt a bevonat is lejön a felületről, így azt a tisztítást követően ismét fel kell hordani. A tartós bevonat látható, enyhén selymes fényt kölcsönöz a felületnek, és jelentősen korlátozza az alapfelület természetes lélegzését. Előnye, hogy akár 3 – 4 alkalommal is el lehet távolítani róla a falfirkákat a védőbevonat károsodása nélkül. A negyedik eltávolítás után azonban ez is felújítást igényel.

A védőbevonattal ellátott felületekről a falfirkák eltávolítása a fentiekhez hasonló módon történik. Először a graffity eltávolításra alkalmas készítménnyel kell a felületet befújni (bekenni), majd 2-3 perc hatásidejű elteltével magas nyomású vízszugárral (esetleg spaklival) a feloldott réteget eltávolítani. A folyamatot addig kell ismételni, amíg a felületről az összes falfirka el nem tűnik.

Fontos, hogy tartós védőbevonat esetén minden egyes eltávolítás után győződjünk meg a védőréteg épségéről. Amennyiben sérüléseket veszünk észre, a hibákat azonnal javítani kell.

<b>GEIGER ANTI GRAFFITY-FINISH</b> falfirka elleni színtelen védőbevonat bármilyen homlokzati felületre, a fal természetes légzését nem		<b>GEIGER ANTI GRAFFITY</b> graffiti védőbevonattal ellátott fal felületekről eltávolítja a falfirkákat		<b>GEIGER ECSETTISZÍTÓ ÉS FESTÉKOLDÓ</b> biológiailag lebomló, festékkoldó szer, nagy hatóerejű, környezetbarát	
<b>8.490,-</b> /1l		<b>4.990,-</b> /500 ml • 9.980 Ft/l		<b>870,-</b> /250 ml • 3.480 Ft/l	
<b>PIKTOR</b>					
<b>VÉDELEM FALFIRKÁK ELLEN!</b>					
Győr, Mészáros L. u. 1. • Nyitva: h.-p. 6-17 h, szo. 6-13 h					

Győr, 2005. július 26.

