



Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
Telefon: +36-96/511-860
Fax: +36-96/411-285
Adószám: 13067025-2-08
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

FESTÉK LETÖLTÉSE SZÓRÓFLAKONBA

A lakossági festékek olyan műszaki paraméterekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a nem szakértő felhasználó munkáját. Adalékszereket tartalmaznak, melyek kiküszöbölik a kisebb felhordási hibákból adódó felületi problémákat, mint például a csíkosságot. Az ilyen festékek felhordását ecsettel, teddy hengerrel végezhetjük el, de ipari körülmények között, nagyobb felületek esetén lehetőség van a merítéses, illetve a szórási eljárásra is. Ez utóbbiak szebb felületet adnak, de a munka elvégzéséhez szükséges eszközök drágák, fenntartásuk költséges. Erre nyújt alternatív megoldást a festékek letöltése aeroszolos flakonba.



Ma már a festéküzletek többségében foglalkoznak színkeveréssel, amivel bármilyen szín nagyon rövid idő alatt előállítható szinte minden felületre. A színes zománccfestékeket házilagosan ecsettel vagy teddy hengerrel tudjuk a felületre felhordani.

De mi van akkor, ha olyan **dísz tárgyakat, bonyolult alakzatokat** akarunk lefesteni, amit a hagyományos technikákkal csak nehezen és csúnyán tudnánk elvégezni? Vagy csak **kis hibajavításokat** kellene elvégeznünk, amihez nem akarunk hígítót, ecsetet és egyéb segédeszközt vásárolni? Erre nyújt megoldást a festékek letöltése aeroszolos flakonba.

Az aeroszolos festéssel lényegesen szebb, ipari körülmények között elkészített felülethez hasonló minőséget érhetünk el. Számos olyan extra megjelenésű festék is elérhetővé válik a lakosság számára, amit csak szórási technológiával lehet megvalósítani, mint például a metál-, illetve a gyöngyházhatás. Ezzel **egyedibbé tehetjük használati tárgyainkat**, amit gyors, és szép kivitelezéssel tudunk megoldani.

Széleskörű felhasználási területe az aeroszolos letöltésnek az **autó-, motor- és kerékpárfényezés**. Kiseb hibák, sérülések házilagosan javítására nyújt gyors megoldást. Itt nagyon fontos a színhűség, hiszen kis árnyalati különbség is jelentősen eltérhet a karosszéria színétől.

Az aeroszolos töltés a gyakorlatban nagyon rövid művelet. A kiválasztott szín egy töltőgépre kerül, ami tulajdonképpen belepréseli a festéket egy előre elkészített, mindenféle adalékanyagot tartalmazó flakonba. Az elkészült aeroszol 400ml űrtartalmú, amely kb. 2m² felület festéséhez elegendő.

Mivel a szóróflakonban lévő anyag annak kifújhatósága miatt lényegesen hígabb, így hajlamos a megfolyásra. A felhordásnál figyelni kell arra, hogy egyszerre csak vékony réteget fújjunk a felületre, amit rövid száradási idő elteltével többször megismételhetünk.



Győr, 2005. november 2.

