



**PIKTOR KFT**  
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
Telefon: +36-96/511-860  
Fax: +36-96/411-285  
Adószám: 13067025-2-08  
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285  
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu  
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

## A HÓ ÉS JÉG OKOZTA HIBÁK GYORS KIJAVÍTÁSA



A téli időjárás, a csúszós, jeges felületek sózása erősen megviseli az anyagokat, feltöredezik a beton, a lépcső, mindez elcsúfítja a környezetünket. Ezek gyors kijavításában szeretnénk segítséget nyújtani.

Beton járófelületek, lépcsők, térburkoló kövek jégmentesítő sózása károsítja annak felületét. Kisebb darabok kitörnek belőlük, a felső kemény réteg megrepedezik és elkezdődik a beton porózussá válása. Ez nemcsak csúnya, de idővel teljesen tönkre megy a beton. A hibákat a lehető leggyorsabban – amint az időjárás enged – ki kell javítani.

Lépcsők sarkainak letöréseinek, beton járófelületek **kisebb hibáinak**, kitöréseinek javítására **gyorskötő szárazhabarcsot** használhatunk. Ez egy por alakú termék, amit vízzel kell összekeverni, és az így kapott plasztikus állagú anyag spaklival, vagy kőműves kanállal hordható fel a felületre. Összetétele miatt könnyen megoldható vele sarkok, élek képzése, kisimítása. A felhordást követően 5 perccel megindul az anyag kötése, 15 perc elteltével már járható, terhelhető felületet ad. Alkalmos vízbetörések, cső meghibásodások gyors javítására is.

Nagyobb, **egyöntetű beton járófelületek** javítására **betonjavító rendszer** alkalmazása javasolt. A rendszer tartalmaz egy alapozót, egy durva és közepes szemcsészetű kitöltő anyagot, illetve egy, a felületi szilárdságot megadó fedő bevonatot. Mind a négy termék por alakú, vízzel kell összekeverni az előzőekben leírt plasztikus állagúvá. A megfelelően portalánított betonfelületet vékony rétegben alapozóval bekenjük, majd a felületi hibák mélységétől függően a durva vagy közepes szemcsészetű kitöltő anyaggal eltüntetjük a hibákat. Ezt követően a felületi bevonó anyaggal egyenletesen simára húzzuk.

A rendszer száradását követően (24-48 óra) akár ipari használatra is alkalmas, szép felületet kapunk, ami ráadásul lényegesen ellenállóbb lesz majd, mint az eddigi beton felülete. Amennyiben a felületi hibák kicsik, elegendő csak az alapozó és a felületi bevonó használata, a kitöltő anyagok elhagyhatók.



A fenti rendszerek mindegyike tulajdonságaiban teljesen megegyezik a betonéval, hasonlóképpen fúrható, csiszolható illetve festhető hagyományos és ipari betonfestékekkel.

Győr, 2006. március 9.

