



PIKTOR KFT
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
Telefon: +36-96/511-860
Fax: +36-96/411-285
Adószám: 13067025-2-08
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

HOGYAN DOLGOZZUNK EGYRÉTEGŰ FALFESTÉKKEL?



Az elmúlt években nagy sikereket értek el a lakosság körében az egyrétegű falfesték. Népszerű, készre kevert színekben kapható az üzletekben, amivel mindenféle különösebb szaktudás nélkül, gyorsan tudja a felhasználó színesebbé varázsolni a lakását. A minél tökéletesebb eredményhez egy-két apróságot mégis fontos szem előtt tartani.

Az egyrétegű festék nem csodafesték. Ugyanúgy fontos az alapfelület előkészítése, a megfelelő alapozás, mint a normál, két rétegű festékeknél. A lényeges különbség az egy- illetve kétrétegű festék között, hogy az egyrétegű sűrűbb, magasabb szárazanyag tartalommal, így nagyobb fedőképességgel bír, és ideális körülmények között csak egyszer kell vele a felületet átfesteni.

A jó fedőképesség titka a megfelelő alapfelület. Mindig szükséges fal alapozó használata, kivétel abban az esetben, ha a felületet jó állapotú, sérülésmentes, és a jelenlegihez hasonló színű anyaggal festjük át. Világos színek esetén a felületalapozást vizes, erősebb színek esetén ajánlatos oldószeres hígítású alapozóval elvégezni, mivel a mélyebb színtónusok lényegesen érzékenyebbek az alapfelület eltérő nedvszívó képességére, és ez foltosodást okozhat. Az oldószeres mélyalapozó a felületet tökéletesebben lezárja, a pórusokat jobban eltömíti.



Az egyrétegű falfestékek – a lakossági felhasználás miatt – a felhordásnak megfelelő állagban kerülnek forgalomba. Azaz sem hígítani, sem felkeverni nem szabad, a doboz kinyitását követően azonnal dolgozni lehet belőle. A festék felhordásához minden esetben rövid szűrű teddy hengert használjunk, ez biztosítja az egyenletes, gazdaságos felhordást, a jó takaróképességet. A henger festékbe mártását követően teddy ráccsal lehúzzuk a felesleges anyagot, majd el lehet kezdeni a festést.

Mi az a teszter?

A színek kiválasztani nem egyszerű dolog. Nehéz elképzelni egy pár négyzetcentiméteres felületen, hogy milyen is lehet a kiválasztott árnyalat a szoba egész falán. A teszter tulajdonképpen nem más, mint egy kis mintamennyiség a falfestékekkel azonos színben, amivel ki lehet próbálni egy kisebb felületen, hogy milyen is lesz az árnyalat.

Győr, 2007. május 25.

