



PIKTOR KFT  
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
Telefon: +36-96/511-860  
Fax: +36-96/411-285  
Adószám: 13067025-2-08  
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285  
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu  
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

## BETON- ÉS GARÁZSPADLÓ FELÜLETEK FESTÉSE

Biztosan mindenki találkozott már olaj, benzinfoltos beton felülettel, vagy erősen poros garázspadlóval. Ez nemcsak csúnya látványt okoz, de a foltok eltávolítása szinte lehetetlen a beton felületről, a por ideiglenes megszüntetése, pedig folyamatos takarítást igényel. Erre nyújtanak megoldást a beton- és garázspadló festékek.

Esztétikus megjelenés, takaríthatóság, hosszú élettartam, és jó vegyi ellenállóképesség – ezek az alapvető követelmények egy beton, illetve garázspadló festékekkel szemben. Ehhez körültekintően kell kiválasztanunk a festéket, és mindezt egy, a felhordáshoz megfelelően előkészített betonfelületre lehet csak felhordani.



Nagyon fontos a **megfelelő előkészítés**, mert mint minden festéknek, ennek is ez az alapja. Portalanított, szennyeződéstől mentes, megfelelő felületi szilárdságú betonra lehet csak jó minőségű bevonatot készíteni. Az esztétikai igények kielégítéséhez fontos, a megfelelően sima felület is, amit kis egyenetlenségek, szintkülönbségek esetén önterülő, flexibilis aljzatkiegyenlítővel lehet megoldani, nagyobb hibák esetén úgynevezett por alakú betonjavító termékekkel. Az élkiképzéseket, küszöböket érdemes gyorsan kötő, jól formázható úgynevezett Rapid betonjavítóval elkészíteni.

A festék kiválasztásánál az igénybevétel nagysága a döntő tényező. Kis igénybevételű, időjárás hatásainak kevésbé kitett betonfelületeknél (pl. erkélyek, kisebb teraszok) használható hagyományos, vizes hígítású, egy komponensű betonfesték, ami több alapszínben is megvásárolható. Előnyük, hogy kevésbé érzékenyek az alapfelületre, könnyű feldolgozni, és olcsók.



Nagyobb igénybevételnek kitett felületek (pl. garázspadlók, gépkocsibejárók, vagy nagy gyalogos forgalmú utak) esetén oldószeres, vagy kétkomponensű festékek használata szükséges, ami már kisebb-nagyobb mértékben ellenáll a vegyi folyadékokkal szemben is, mint pl. a benzin, vagy az olaj. Szélesebb színválasztékban kaphatók, többféle felületi kialakítást (sima, szemcsés) lehet velük megoldani. Ezek lényegesen érzékenyebbek az alapfelület minőségére, így gondosabb előkészítést és nagyobb szakértelmet igényelnek. Érdemes szakember véleményét, segítségét kérni.

Egy jól elkészített beton illetve garázspadló festés hosszú élettartamú, színét, esztétikusságát sokáig megőrző, ugyanakkor nem olcsó bevonat. Ráadásul, ha az előkészítés vagy a festés közben valami hibát ejtünk, nehezen javítható, ilyenkor általában a bevonatot teljesen el kell távolítani, és az egész munkát újra kezdeni. Nagyobb igénybevételnek kitett felületek festése esetén mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni!

PIKTOR Festékbolt  
[www.piktorfestekbolt.hu](http://www.piktorfestekbolt.hu)

Győr, 2006. május 4.

