



PIKTOR KFT  
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
Telefon: +36-96/511-860  
Fax: +36-96/411-285  
Adószám: 13067025-2-08  
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285  
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu  
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

## HOMLOKZATI FELÜLETEK ÉS KŐBURKOLATOK VÉDELME ÉS ÁPOLÁSA

Napjaink építészeti trendjei a hagyományos, természetes építőanyagok alkalmazásának reneszánszát mutatják. Ezzel párhuzamosan igényként jelentkezik ezen építőanyagok természetes szépségének megóvása, tartós épségük biztosítása.



nem romlik az építőanyag természetes hatása.

Természetes anyagokból készült burkolatok, járdák, kőkerítések, díszutak, sírkövek, szobrok, kerti tűzhelyek az időjárás és egyéb igénybevételek miatt felületi védelem nélkül károsodnak, esztétikai megjelenésük romlik, állapotuk statikailag folyamatosan gyengül. Erre nyújtanak megoldást a korszerű **kőkezelő szerek**, melyekben lévő speciális összetevők az építőanyagok felületi rétegeibe bejutnak, a pórusok falait víztaszítóvá teszik, és megakadályozzák a nedvesség bejutását az építőanyag belsejébe úgy, hogy közben nem gátolják annak természetes légzését. Védelmet nyújtanak a fagykarok ellen, megakadályozzák a szennyeződés bejutását mélyebb rétegekbe, ezáltal könnyen tisztíthatóvá válnak, felélénkítik a természetes anyag színét, összességében meghosszabbítják az építőanyag élettartamát. Az ilyen kőkezelő szerek nem látható védőbevonatot képeznek a felületen, tehát

Problémát jelent nagy forgalmú közutak mellett lévő homlokzatok védelme, tisztíthatóságának javítása. Erre szolgálnak a **homlokzati felületimpregnáló anyagok**, melyek víztaszító hatásúak, és a kőkezelő szerekhez hasonlóan nem gátolják a felület természetes légzését. Az ilyen anyagok nagyon vékony, egybefüggő, szinte láthatatlan védőréteget képeznek a homlokzaton, védi azt a csapóeső, a napfény, és az erős por illetve koszszenyeződésektől. Vízlepergető hatása miatt tulajdonképpen öntisztító jelleget is kölcsönöz, mert a csapadékvíz mintegy végigöblíti a felületet, de kézi úton is (vízes kefével, vagy akár nagy nyomású mosóval) könnyedén tisztítható a felület károsodása nélkül. Használatukkal megnövelhető a homlokzati bevonat élettartama, szintartóssága, szépsége.

Vannak olyan természetes felületek (pl. kőkörlátok, kőlépcsők), melyek felületét a fokozott igénybevétel, vagy a könnyebb tisztíthatóság érdekében nem elég impregnáló szerrel kezelni, hanem egy „vastagabb” bevonattal kell ellátni. Erre szolgálnak a **kőlakkok, vagy más néven betonlakkok**. Ezek szintelen, általában fényes, szemmel is jól látható bevonatot képeznek a felületen, mint egy hagyományos lakk. Felületük strapabíró, koptató igénybevételt jól tűrő, a felületet teljesen lezáró, lélegezni nem engedő bevonatok. Fontos, hogy csak olyan építőanyagokra használjuk, melyeknél biztosított a megfelelő talajszigetelés, ugyanis káros vízfelvétel esetén a szerkezetbe jutó víz ledobhatja az építőanyag felületéről a lakkot.



Győr, 2006. július 3.

