



**PIKTOR KFT**  
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.  
Telefon: +36-96/511-860  
Fax: +36-96/411-285  
Adószám: 13067025-2-08  
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285  
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu  
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

## CSATORNÁK, BÁDOGLEMEZEK FELÚJÍTÓ FESTÉSE



Ahogy a gépjármű karosszériáján a különféle műanyag és krómdíszítések egyedivé, különlegessé varázsolják az autó megjelenését, ugyan ezt teszi egy háznál többek között az ereszcatorna-rendszer, illetve a bádoggelmezek. Nem mindegy tehát, hogy mennyire illeszkedik, vagy éppen kitűnik az épület szerkezetéhez képest, amiben nagy szerepet játszik a szín megválasztása is.

A csatornák és bádoglemezek nagyon fontos szerepet töltenek be egy ház életében, hiszen ezek az elemek gondoskodnak a vízvezetéstől, a tetőfedés csatlakozási, törési hézagainál a megfelelő takarásról.

Nagy igénybevételnek vannak kitéve, hiszen az összes időjárási viszontagság fokozottan terheli azokat. Így nagyon fontos felületi védelmük.

A csatornák, bádoglemezek többsége horganyzott felületű, ami a hagyományostól eltérő festési eljárást követel meg. A horganyozási eljárás során a felületre olyan anyagok kerülnek, amikre közvetlenül festéket nem lehet felhordani. Ezt először el kell távolítani az erre kifejlesztett lemosó szerekkel, vagy hagyományos, vízzel felhígított rozsdamaróval. A művelet nagyon egyszerű, végig kell ecsetelni a festendő felületet, ami során a szennyező anyagok feloldódnak. A száradást követően érdemes a kezelt felületet egy enyhén oldószeres ruhával végigtörölni, így biztosan eltávolítunk minden szennyeződést.

A felület előkészítését követően nekiláthatunk a festésnek. Kizárólag könnyűfém felületek festésére alkalmas anyagot válasszunk, csak ezzel érhetünk el jó tapadást és hosszú élettartamot. Az ilyen festékek általában selyemfényű vagy matt kivitelben, gyári, illetve igény szerint színre kevert változatban kaphatók, de léteznek különleges réz, illetve antikolt hatásúak is. Minden típusra igaz, hogy a megfelelő védelmet minimum 2 réteg biztosítja, de sok esetben ajánlott a háromszori átfestés.

A rézből készült ereszcatornák és bádoggelmezek (de megemlíthetjük a réz gázcsöveket is) a fent említett eljárással szintén lefesthető, ám ha szeretnénk megőrizni eredeti küllemét, speciális lakkal kell a felületét bevonni. A lakk elzárja a réz felületét a levegőtől, így nem tud be barnulni, illetve zöld rozsodás a felületén kialakulni. A réz felületet a lakkozás előtt szintén meg kell tisztítani, ha szükséges, polírozó anyaggal felfényesíteni, majd ezt követően minimum 3 réteg lakkal bevonni.

Nagyon fontos, hogy nagy figyelmet fordítsunk a megfelelő felület előkészítésre. Csak tiszta, olaj- és zsírmentes felületre tapad jól a festék. Hiába kenjük át többször a csatornát, ha nincs megfelelő tapadás, a fokozott időjárási hatások miatt pár hónapon belül lepattogzik a felületről, és kezdhetjük az egészet előről. Érdemes kikérni festő-szakember véleményét és segítségét. De a végeredmény mindenért kárpótol minket...



Győr, 2007. február 27.

