



PIKTOR KFT
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
Telefon: +36-96/511-860
Fax: +36-96/411-285
Adószám: 13067025-2-08
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

KERTI BÚTOROK, TERASZOK KEZELÉSE

A kertben, szabadtéren elhelyezett, beépített faszerkezet, kerti bútor védelmet igényel. A mindennapi használattól a fa elkoszolódik, az eső, a nap kiszívja, kiégeti és elszínezi. A kezeletlen fa elhasználódik, egyre csúnyábbá vagy akár használhatatlanná válik. Hogy sokáig örömeinket leljük kerti bútorainkban meg kell óvni az időjárás viszontagságaitól.



A *fakezelő olajok* a „legtermészetesebb” kezelő szereik a fa szerkezeteknek, használatával a felület szennyeződéstartóvá és vízlepergetővé válik. A természetes gyantaolajokkal kezelt fa lélegzik, a bevonat rugalmas és páraáteresztő, nem repedezik, nem pereg le, és szabályozza a fa természetes párafelvévő képességét. Az olaj használata a már kiégett, megszurkült fa színét is felfrissíti, kiemeli a fa természetes karakterét és védi a fát a nap erős UV- sugárzásától.

A fakezelő olajokkal minden tiszta, száraz, zsírmentes, nedvszívó faanyag bevonható, mint például **kerti bútorok, hinták, lugasok, korlátok. Fa járófelületek, teraszok esetén** a magasabb kopási igénybevétel miatt oldószer tartalmú olaj használata javasolt. Ezek általában csúszásgátló adalékkal vannak ellátva, így még vizes állapotukban is biztonságosan járhatók.

A természetes fakezelő szereik a korábban hasonlóan olajozott felületekre közvetlenül felvihetők, a festett, lakkozott fa esetén azonban a korábbi bevonat eltávolítása után lehet csak megkezdeni a munkát. Az olaj legegyszerűbben ecsettel, vagy tiszta, nem szálalódó, nedvszívó rongydarabbal hordható fel a kívánt felületre. Az olaj száradása előtt (kb. a felhordást követő 10-20 perc múlva) a fa felületéről a be nem szívódott olajat puha ronggyal el kell távolítani, illetve a fába bedörzsölni. Amennyiben az olajjal történő kezelés közben észleljük, hogy a fa pillanatok alatt kiszívja felhordott mennyiséget, még a száradás előtt ismételjük meg a műveletet, illetve a továbbiakban növeljük a felhordott mennyiséget.

A fakezelő olajjal kezelt felületeket az igénybevételnek és az elhasználódásnak megfelelően (általában évente egyszer) időben fel kell frissíteni. A **felület tisztításához speciális lakk- és lazúrtisztítót**, a felújításhoz pedig a kezeléshez használt fakezelő olaj használható. A felújítás egyszerű, olajos ruhával való egyszeri áttörést jelent. A felújító kezelést ajánlott már a kerti szezon után, ősszel elvégezni, így az olaj a következő szezonra tökéletesen kiszárad, nem friss és érzékeny bevonattal kerül ki a bútor a napra. Amennyiben ezt elfelejtettük, akkor most, tavasszal végezzük el és hagyjuk esőmentes, szabad levegőn a mielőbbi száradás érdekében.

A fakezelő olaj felhordása bútorok, korlátok, látszó fa szerkezetek, játékok esetében egy rétegben szükséges, de nagyobb igénybevételnek kitett felületek esetében a száradást követően ajánlott még egy réteg bedolgozása.

A fakezelő olaj ideális választás, ha a fát úgy szeretnénk megvédeni, hogy minél természetesebb megjelenésű maradjon, ezért cserébe ápolásként kész vagyunk évente egyszer olajos ruhával áttörölni.

Győr, 2007. április 4.



PIKTOR KFT
Minőség – Hagyomány - Szakértelem

PIKTORDEPO
VESZPRÉM